



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz podnapięciowy
Skrócona nazwa urządzenia	MN
Napięcie sterujące [Uc]	230...240 V AC 50/60 Hz
Typ sterowania	STANDARD
Szerokość w modułach 9 mm	4

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Vigī NG125 Acti 9 Acti 9 NG125LMA Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 NG125
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Wysokość	113 mm
Szerokość	32 mm
Głębokość	78 mm
Masa produktu	0,134 kg
Trwałość elektryczna	10000 cykl zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Przyłącza - zaciski	Płyta zacisków - 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - sztywny Płyta zacisków - 1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - elastyczny Płyta zacisków - 1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - elastyczny z tulejką Płyta zacisków - 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - elastyczny Płyta zacisków - 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Płyta zacisków - 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm 10 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Kod zgodności	MN

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Stopień ochrony IP	IP20 B zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 IP4 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Kategoria przepięciowa	II
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------