

SAI-AU M12 DN 16DI/8DO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Эта универсальная линейка изделий подкупает расширенной возможностью диагностики и современным дизайном и соответствует самым современным требованиям.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, активный, DeviceNet, Модуль в комплекте
Номер для заказа	1906710000
Тип	SAI-AU M12 DN 16DI/8DO
GTIN (EAN)	4032248528936
Кол.	1 Шт.

SAI-AU M12 DN 16DI/8DO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	460 g	Ширина	54 мм
Ширина (в дюймах)	2,126 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Основная информация

Вид защиты	IP67	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Масса	< 400 g	Основной материал корпуса	Pocan, PBT
Сертификат	CE, cULus		

Питающее напряжение

Защита от переплюсовки	Да	Максимально допустимая мощность	на контакт Макс. 4 А
Модуль общего напряжения	8 А	Модуль тока	70 мА типовой
Пределы	18 V DC ... 30 V DC	Рабочее напряжение	24 V

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	1x M12 вилка 5-полюсный, А-кодировка	Fieldbus (BUS-OUT)	1x M12 гнездо 5-полюсный, А-кодировка
Питающее напряжение (AUX-IN)	2x M12 вилка 5-полюсный, А-кодировка	Порт ввода/вывода	8xM12 розетка, 5-полюсная, А-кодировка

Цифровой выход

Диагностическая индикация	красный	Индуктивная нагрузка от частоты переключения	max. 1 Hz
Корпус для электронного модуля	нет	Макс выходное напряжение	7 А
Макс выходное напряжение	Блок питания 0.7 В DC	Макс. нагрузочная способность по току на выходной сигнал	0,5 А, 2:00 AM
Мин выходное напряжение	0 V DC	Сеть	Да, отключение и сообщение о коротком замыкании
Частота переключения нагрузки	max. 8 Hz	Частота переключения, нагрузка в Ом	max. 100 Hz
Входной фильтр	3 ms	Диагностическая индикация	красный
Макс входящее напряжение	2 мА при 15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Макс входящее напряжение	>15 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Мин входящее напряжение	<5 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Мин входящее напряжение	<15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Преобразователь для модульной электроники	нет	Разрешенное входящее напряжение	-30 В ... +30 В (в одном направлении)

SAI-AU M12 DN 16DI/8DO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001601	ETIM 7.0	EC001601
ECLASS 9.0	27-24-26-05	ECLASS 9.1	27-24-26-90
ECLASS 10.0	27-24-26-05	ECLASS 11.0	27-24-26-05

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

Загрузки

Технические данные	WSCAD
--------------------	-----------------------