

SAI-AU M12 DN AI/AO/DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Эта универсальная линейка изделий подкупает расширенной возможностью диагностики и современным дизайном и соответствует самым современным требованиям.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, активный, DeviceNet, Модуль в комплекте
Номер для заказа	1906720000
Тип	SAI-AU M12 DN AI/AO/DI
GTIN (EAN)	4032248528950
Кол.	1 Шт.

SAI-AU M12 DN AI/AO/DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	469 g	Ширина	54 мм
Ширина (в дюймах)	2,126 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Основная информация

Вид защиты	IP67	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Масса	< 400 g	Основной материал корпуса	Pocan, PBT
Сертификат	CE, cULus		

Питающее напряжение

Защита от переплюсовки	Да	Максимально допустимая мощность	на контакт Макс. 4 А
Модуль общего напряжения	8 А	Модуль тока	70 мА типовой
Пределы	18 V DC ... 30 V DC	Рабочее напряжение	24 V

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	1x M12 вилка 5- полюсный, А-кодировка	Fieldbus (BUS-OUT)	1x M12 гнездо 5- полюсный, А-кодировка
Питающее напряжение (AUX-IN)	1x M12 вилка 5- полюсный, А-кодировка	Питающее напряжение (AUX-OUT)	1x M12 гнездо 5- полюсный, А-кодировка
Порт ввода/вывода	8xM12 розетка, 5- полюсная, А-кодировка		

Цифровой выход

Диагностическая индикация	красный	Входной фильтр	3 ms
Диагностическая индикация	красный	Макс входящее напряжение	2 мА при 15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Макс входящее напряжение	>15 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Мин входящее напряжение	<5 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Мин входящее напряжение	<15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Преобразователь для модульной электроники	нет
Разрешенное входящее напряжение	-30 В ... +30 В (в одном направлении)		

Классификации

ETIM 6.0	EC001600	ETIM 7.0	EC001600
ECLASS 9.0	27-24-26-10	ECLASS 9.1	27-24-26-10
ECLASS 10.0	27-24-26-10	ECLASS 11.0	27-24-26-10

SAI-AU M12 DN AI/AO/DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E141197

Загрузки

Технические данные

[WSCAD](#)