

SAI-AU M8 DN 16DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

DeviceNet™ – это система полевой шины, которая была разработана в США и в настоящее время находит широкое применение также в Европе и Азии. Если говорить о физических уровнях 1 и 2 в 7-уровневой модели ISO, DeviceNet™ основывается на стандарте CAN (Control Area Network). На прикладном уровне (ISO - уровень 7) применяется так называемый протокол CIP (Common Industrial Protocol). Это открытый стандарт, который используется в ControlNet™ и EtherNet/IP. В будущем это позволит реализовать непрерывную связь между полевым уровнем и Интернетом.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, активный, DeviceNet, Модуль в комплекте
Номер для заказа	1906730000
Тип	SAI-AU M8 DN 16DI
GTIN (EAN)	4032248528974
Кол.	1 шт.

SAI-AU M8 DN 16DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	468 g	Ширина	54 мм
Ширина (в дюймах)	2,126 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Основная информация

Вид защиты	IP67	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Масса	< 400 g	Основной материал корпуса	Pocan, PBT
Сертификат	CE, cULus		

Питающее напряжение

Защита от переполюсовки	Да	Максимально допустимая мощность	на контакт Макс. 4 А
Модуль общего напряжения	8 А	Модуль тока	70 мА типовой
Пределы	18 V DC ... 30 V DC	Рабочее напряжение	24 V

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	1x M12 вилка 5- полюсный, А-кодировка	Fieldbus (BUS-OUT)	1x M12 гнездо 5- полюсный, А-кодировка
Питающее напряжение (AUX-IN)	1x M12 вилка 5- полюсный, А-кодировка	Питающее напряжение (AUX-OUT)	1x M12 гнездо 5- полюсный, А-кодировка
Порт ввода/вывода	16x M8 гнездо 3- полюсный		

Цифровой выход

Диагностическая индикация	красный	Входной фильтр	3 ms
Диагностическая индикация	красный	Макс входящее напряжение	2 мА при 15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Макс входящее напряжение	>15 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Мин входящее напряжение	<5 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Мин входящее напряжение	<15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Преобразователь для модульной электроники	нет
Разрешенное входящее напряжение	-30 В ... +30 В (в одном направлении)		

Классификации

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04

SAI-AU M8 DN 16DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E141197

Загрузки

Технические данные

[WSCAD](#)