



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Podwójny styk OZ
Skrócona nazwa urządzenia	OF i OF
Zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	3 A: 415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 6 A: ≤ 240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 1 A: 130 V prąd stały (DC) 3 A: ≤ 48 V prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 NG125LMA Acti 9 Acti 9 NG125
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	102,8 mm
Szerokość	15,3 mm
Głębokość	75,5 mm
Trwałość elektryczna	10000 cykl zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Przyłącza - zaciski	Płyta zacisków1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - sztywny Płyta zacisków1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - elastyczny Płyta zacisków1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - elastyczny z tulejką Płyta zacisków2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Plate terminal2 cable(s) 2.5 mm ² - flexible Plate terminal2 cable(s) 1.5 mm ² - flexible with ferrule
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
-------	------------------

Certyfikaty produktu	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------