



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип продукта	Двойной контакт ОЗ
Краткое название устройства	Откр./Закр. и Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
[In] номинальный ток	3 A: 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 A: ≤ 240 V переменный ток - 50/60 Гц 1 A: 130 V постоянный ток 3 A: ≤ 48 V постоянный ток
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	102,8 мм
Ширина	15,3 мм
Глубина	75,5 мм
Электрическая износостойкость	10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Соединения – клеммы	Плоская клемма1 кабель (-и) 0,5...2,5 мм ² - жесткий Плоская клемма1 кабель (-и) 0,5...1,5 мм ² - гибкий Плоская клемма1 кабель (-и) 0,5...1,5 мм ² - гибкий с наконечником Плоская клемма2 кабель (-и) 2,5 мм ² - жесткий Плоская клемма2 кабель (-и) 2,5 мм ² - гибкий Плоская клемма2 кабель (-и) 1,5 мм ² - гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---