

VG M12 - MS 1/EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации**Produktabbildung**

Повышение чувствительности электронных компонентов и усиление воздействия электромагнитных частот требуют, чтобы кабельные вводы играли важную роль в концепции экранирования системы. Кабельные вводы EMC этого типа изготовлены для защиты от влияния частот, обеспечивая соединение с экранированием на 360°. Фиксируемое вручную уплотнение обеспечивает превосходное удерживание кабеля и компенсацию натяжения; кроме того, кабельный ввод отвечает требованиям к механическому оборудованию EN 62444. Запатентованная конструкция позволяет легко и быстро выполнить сборку.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG EMV GEN 1 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
Номер для заказа	1909490000
Тип	VG M12 - MS 1/EMV
GTIN (EAN)	4032248536412
Кол.	50 Шт.

Дата создания 10 апреля 2021 г. 16:04:07 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VG M12 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	28 мм	Длина (в дюймах)	1,102 inch
Масса нетто	12,62 g		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (GERMLOYD)	E-14047	Номер сертификата кабельного ввода (UL)	E-199260
Номер сертификата кабельного ввода (cULus)	E-199260	Условия утверждения	DNV, UL, cULus

Общие данные

Вид защиты	IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K	Вид защиты с GWDR	IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K
Диаметр экрана, макс.	6,5 мм	Диаметр экрана, мин.	2,5 мм
Длина резьбы	6 мм	Кабельные вводы	Метрический
Клеммная вставка	Полиамид	Материал	Латунь никелированная
Момент затяжки	5 Nm	Момент затяжки заглушки, макс.	8 Nm
Момент затяжки макс., мин	6 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	8 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	6,5 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	3 мм	Размер под ключ 1	14 мм
Резьба (наружная)	M 12	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Уплотнение	NBR
Уплотненная вставка	CR	Уплотнительное кольцо	NBR
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

VG M12 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

