

**VG M32 - MS 1/EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации****Produktabbildung**

Повышение чувствительности электронных компонентов и усиление воздействия электромагнитных частот требуют, чтобы кабельные вводы играли важную роль в концепции экранирования системы. Кабельные вводы EMC этого типа изготовлены для защиты от влияния частот, обеспечивая соединение с экранированием на 360°. Фиксируемое вручную уплотнение обеспечивает превосходное удерживание кабеля и компенсацию натяжения; кроме того, кабельный ввод отвечает требованиям к механическому оборудованию EN 62444. Запатентованная конструкция позволяет легко и быстро выполнить сборку.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG EMV GEN 1 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, M 32, 8, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная |
| Номер для заказа | <a href="#">1909530000</a>                                                                                                                                      |
| Тип              | VG M32 - MS 1/EMV                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)       | 4032248536450                                                                                                                                                   |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                                                                                          |

Дата создания 10 апреля 2021 г. 16:04:25 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VG M32 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Длина       | 46 мм  | Длина (в дюймах) | 1,811 inch |
| Масса нетто | 81,5 g |                  |            |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Номер сертификата кабельного ввода

|                                                |          |                                         |                |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) | E-14047  | Номер сертификата кабельного ввода (UL) | E-199260       |
| Номер сертификата кабельного ввода (cULus)     | E-199260 | Условия утверждения                     | DNV, UL, cULus |

## Общие данные

|                                  |                              |                                   |                              |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Вид защиты                       | IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K | Вид защиты с GWDR                 | IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K |
| Диаметр экрана, макс.            | 21 мм                        | Диаметр экрана, мин.              | 13,5 мм                      |
| Длина резьбы                     | 8 мм                         | Кабельные вводы                   | Метрический                  |
| Клеммная вставка                 | Полиамид                     | Материал                          | Латунь никелированная        |
| Момент затяжки                   | 8 Nm                         | Момент затяжки заглушки, макс.    | 10 Nm                        |
| Момент затяжки макс., мин        | 6 Nm                         | Момент затяжки переходника, макс. | 15 Nm                        |
| Момент затяжки переходника, мин. | 9 Nm                         | Наружный диаметр кабеля, макс.    | 21 мм                        |
| Наружный диаметр кабеля, мин.    | 15 мм                        | Размер под ключ 1                 | 34 мм                        |
| Резьба (наружная)                | M 32                         | Температурный диапазон, макс..    | 100 °C                       |
| Температурный диапазон, мин.     | -40 °C                       | Уплотнение                        | NBR                          |
| Уплотненная вставка              | CR                           | Уплотнительное кольцо             | NBR                          |
| Шаг резьбы                       | 1,5 мм                       |                                   |                              |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**VG M32 - MS 1/EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

