

**VG M20-K67 6-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6 |
| Номер для заказа | <a href="#">1909690000</a>                                                                                        |
| Тип              | VG M20-K67 6-12                                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4032248536610                                                                                                     |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                                                            |

## VG M20-K67 6-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Длина       | 39,5 мм | Длина (в дюймах) | 1,555 inch |
| Масса нетто | 9,96 g  |                  |            |

## Общие данные

|                                   |              |                                  |        |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Вид защиты                        | IP67         | Длина резьбы                     | 10 мм  |
| Кабельные вводы                   | Метрический  | Класс пожаростойкости UL 94      | V-2    |
| Материал                          | Полиамид 6   | Момент затяжки                   | 3,5 Nm |
| Момент затяжки заглушки, макс.    | 6 Nm         | Момент затяжки контргайки, макс. | 6 Nm   |
| Момент затяжки контргайки, мин.   | 5 Nm         | Момент затяжки макс., мин.       | 5 Nm   |
| Момент затяжки переходника, макс. | 6 Nm         | Момент затяжки переходника, мин. | 5 Nm   |
| Наружный диаметр кабеля, макс.    | 12 мм        | Наружный диаметр кабеля, мин.    | 6 мм   |
| Нормы                             | EN/IEC 62444 | Размер под ключ 1                | 24 мм  |
| Резьба (наружная)                 | M 20         | Температурный диапазон, макс..   | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин.      | -20 °C       | Уплотненная вставка              | NBR    |
| Шаг резьбы                        | 1,5 мм       |                                  |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |