

**VG M63-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego). Dławnica kablowa, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, poliamid 6 |
| Nr zam.    | <a href="#">1909750000</a>                                                                                                       |
| Typ        | VG M63-K67                                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248536672                                                                                                                    |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                                          |

## VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |                |            |
|------------|---------|----------------|------------|
| Długość    | 71 mm   | Długość (cale) | 2,795 inch |
| Masa netto | 100,1 g |                |            |

## Informacje ogólne

|                                                 |              |                                                  |            |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| Dławnice kablowe                                | metryczna    | Klasa palności wg UL 94                          | V-2        |
| Normy                                           | EN/IEC 62444 | Stopień ochrony                                  | IP67       |
| długość gwintu                                  | 18 mm        | gwint (zewnątrzny)                               | M 63       |
| moment dokręcający                              | 12 Nm        | moment obrotowy króćca, maks.                    | 8,5 Nm     |
| moment obrotowy króćca, min.                    | 7,5 Nm       | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.       | 26,5 Nm    |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.       | 25,5 Nm      | moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks. | 8,5 Nm     |
| moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min. | 7,5 Nm       | rozmiar klucza 1                                 | 65 mm      |
| skok gwintu                                     | 1,5 mm       | tworzywo                                         | poliamid 6 |
| wkładka uszczelniająca                          | NBR          | zakres temperatur roboczych, maks.               | 100 °C     |
| zakres temperatur roboczych, min.               | -20 °C       | średnica kabla zewnętrznego, maks.               | 44 mm      |
| średnica kabla zewnętrznego, min.               | 34 mm        |                                                  |            |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |