

**VG PG13.5-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.

Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1909790000</a>                                                                                               |
| Typ        | VG PG13.5-K67                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248536719                                                                                                            |
| VPE        | 50 Stück                                                                                                                 |

Erstellungs-Datum 3. April 2021 21:12:50 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## VG PG13.5-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |              |            |
|--------------|--------|--------------|------------|
| Länge        | 39 mm  | Länge (inch) | 1,535 inch |
| Nettogewicht | 9,82 g |              |            |

### Allgemeine Angaben

|                                |            |                                |         |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|
| Anzugsdrehmoment               | 3 Nm       | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2     |
| Dichteinsatz                   | NBR        | Drehmoment Hutmutter, max.     | 5,5 Nm  |
| Drehmoment Hutmutter, min.     | 4,5 Nm     | Drehmoment Stutzen, max.       | 3,5 Nm  |
| Drehmoment Stutzen, min.       | 2,5 Nm     | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C  |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C     | Gewinde (außen)                | PG 13,5 |
| Gewindelänge                   | 10 mm      | Kabeldurchmesser außen, max.   | 12 mm   |
| Kabeldurchmesser außen, min.   | 6 mm       | Schlüsselweite 1               | 24 mm   |
| Schutzart                      | IP67       | Verschraubung                  | PG      |
| Werkstoff                      | Polyamid 6 |                                |         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |