

**VG PG21-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6 |
| Номер для заказа | <a href="#">1909810000</a>                                                                                          |
| Тип              | VG PG21-K67                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248536733                                                                                                       |
| Кол.             | 25 Шт.                                                                                                              |

## VG PG21-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |           |
|-------------|---------|------------------|-----------|
| Длина       | 48 мм   | Длина (в дюймах) | 1,89 inch |
| Масса нетто | 21,44 g |                  |           |

## Общие данные

|                                   |            |                                  |        |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Вид защиты                        | IP67       | Длина резьбы                     | 11 мм  |
| Кабельные вводы                   | PG         | Класс пожаростойкости UL 94      | V-2    |
| Материал                          | Полиамид 6 | Момент затяжки                   | 8 Nm   |
| Момент затяжки заглушки, макс.    | 6 Nm       | Момент затяжки макс., мин        | 5 Nm   |
| Момент затяжки переходника, макс. | 9 Nm       | Момент затяжки переходника, мин. | 7 Nm   |
| Наружный диаметр кабеля, макс.    | 18 мм      | Наружный диаметр кабеля, мин.    | 13 мм  |
| Размер под ключ 1                 | 33 мм      | Резьба (наружная)                | PG 21  |
| Температурный диапазон, макс..    | 100 °C     | Температурный диапазон, мин.     | -20 °C |
| Уплотненная вставка               | NBR        |                                  |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |