

## HDC HQ 5 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kleine Abmessungen und doch groß. Die elektrischen Kennwerte sprechen für sich. Die bewährten HE-Crimpkontakte können auch hier verwendet werden.

Polzahl: **5 (+PE)**

Bemessungsstrom: **16 A**

Bemessungsspannung: **250 V**

Nennspannung nach UL/CSA: **600 V AC/DC**

Crimpanschluss

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 16 A, Polzahl: 5, Crimpanschluss, Baugröße: 1 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1912440000</a>                                                 |
| Typ        | HDC HQ 5 MC                                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248542031                                                              |
| VPE        | 1 Stück                                                                    |

Erstellungs-Datum 3. April 2021 21:25:55 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC HQ 5 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 21 mm      | Breite (inch) | 0,827 inch |
| Höhe         | 40 mm      | Höhe (inch)   | 1,575 inch |
| Nettogewicht | 12,2 g     | Tiefe         | 21 mm      |
| Tiefe (inch) | 0,827 inch |               |            |

## Temperaturen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

## Umweltanforderungen

|                         |                                                                |                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                              |
| Chemische Beständigkeit | Material                                                       | Aceton                       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Ammoniak, wässrig            |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Benzin                       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Benzol                       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Dieselöl                     |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Essigsäure, konzentriert     |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Kalilauge (Kaliumhydroxid)   |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Methanol                     |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Motorenöl                    |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Lauge, verdünnt              |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig                    |
|                         | Material                                                       | Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |
|                         | Material                                                       | Außengebrauch                |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig            |

## Abmessungen

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| Breite       | 21 mm | Höhe Stecker | 40 mm |
| Länge Sockel | 21 mm |              |       |

## Allgemeine Daten

|                                       |                    |                                |                                                          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Baugröße                              | 1                  | Baureihe                       | HQ                                                       |
| Bemessungsspannung (DIN EN 61984)     | 250 V              | Bemessungsspannung nach UL/CSA | 600 V AC/DC                                              |
| Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) | 6 kV               | Bemessungsstrom (DIN EN 61984) | 16 A                                                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94        | V-0                | Durchgangswiderstand           | ≤2 mΩ                                                    |
| Isolationswiderstand                  | 10 <sup>10</sup> Ω | Isolierstoff                   | PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahnqualifiziert) |
| Isolierstoffgruppe                    | IIIa               | Polzahl                        | 5                                                        |
| Steckzyklen Ag                        | ≥ 500              | Steckzyklen Au                 | ≥ 500                                                    |
| Typ                                   | Stift              | Verschmutzungsgrad             | 3                                                        |

Erstellungs-Datum 3. April 2021 21:25:55 MESZ

## HDC HQ 5 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Anschlussdaten PE

|                                           |              |                                           |                     |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge PE-Anschluss               | 10 mm        | Anschlussart PE                           | Schraubanschluss    |
| Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß         | 0,55 Nm      | Anzugsdrehmoment min. PE-Anschluß         | 0,5 Nm              |
| Befestigungsschraube                      | M 3          | Bemessungsquerschnitt                     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss)         | SD 0,6 x 3,5 | Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. | AWG 14              |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. | AWG 20       |                                           |                     |

### Ausführung

|                                                                                    |                     |                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss                                                 | 7,5 mm              | Anschlussart                                                                       | Crimpanschluss      |
| Baugröße                                                                           | 1                   | Durchgangswiderstand                                                               | ≤2 mΩ               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                               | AWG 12              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                               | AWG 20              |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max.                                                   | 4 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, min.                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC000438    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E92202  |

### Downloads


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## HDC HQ 5 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



# Tightening torques and screwing tools

| Screw size         | Connector type                          | Dia. tightening torque in Nm                                                      | Recommended blade inserts and AF size for hexagon socket |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>M 2.5</b>       | <b>Signal contacts</b>                  |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/6                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 6/12                                  | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 2.9 x 0.5</b> | <b>Fastening screws</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 4/2                                  | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 8                                    | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HQ 17                                   | 0.8 (plastic) / 1.1 (metal)                                                       | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
| <b>M 3</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA 3                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 4                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.5 x 3.0 mm                                          |
|                    | HA 10 bis HA 48                         | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PH0                                   |
|                    | HE                                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | HVE                                     | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Signal contacts:</b>                 |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/2                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | S 4/8                                   | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>PE connection via female contact</b> |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HQ 5                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | HQ 7                                    | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm                               |
|                    | <b>Fastening screws</b>                 | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide pin</b>                        | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Guide bush</b>                       | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
|                    | <b>Coding pins</b>                      | 0.5 - 0.55                                                                        | SD 0.6 x 3.5 mm or PZ0                                   |
| <b>M 4</b>         | <b>Contact screws</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | <b>PE connection via male contact</b>   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 0.5 - 0.8                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | ConCept modular frame, metal            | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 mm                                          |
|                    | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HA                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HE                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HEE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HVE                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PH1                        |
|                    | HD                                      | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | HDD                                     | 1.2 - 1.5                                                                         | SD 0.6 x 3.5 or 0.8 x 4 mm or PZ1                        |
|                    | S 6/6 (for signal contacts)             | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
|                    | ConCept modular frame, plastic          | 1.2 - 1.5                                                                         | 0.8 x 4 mm or PZ1                                        |
| <b>M 5</b>         | <b>PE terminal</b>                      |                                                                                   |                                                          |
|                    | HSB                                     | 2 - 2.5                                                                           | SD 1 x 5.5 mm or PZ2                                     |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/0 (Axial screw connection)          | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 4/2                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 4/8                                   | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 6/12                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 0.8 x 4 mm or PZ 2                                    |
|                    | S 6/36                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 8/24                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
|                    | S 12/2                                  | 2 - 2.5                                                                           | SD 1.2 x 6.5 mm or PH2                                   |
| <b>M 6</b>         | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Screw connection)                | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/2                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
|                    | S 4/8                                   | 1.2 (1.5 mm <sup>2</sup> ) / 2 (2.5 mm <sup>2</sup> ) / 3 (4-16 mm <sup>2</sup> ) | SD 0.8 x 4 mm                                            |
| <b>M 7 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4                                     | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 6/6 (+ PE)                            | 6 - 8                                                                             | SW 4                                                     |
| <b>M 8 x 0.75</b>  | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 6/12                                  | 1.1 - 1.7                                                                         | SW 2                                                     |
|                    | S 8/0 (+ PE)                            | 6 (10-16 mm <sup>2</sup> ) - 7 (25 mm <sup>2</sup> )                              | SW 4                                                     |
| <b>M10 x 1</b>     | <b>Power contacts</b>                   |                                                                                   |                                                          |
|                    | S 4/0 (Axial connection)                | 2 - 3                                                                             | SW 3                                                     |

Increasing the tightening torque does not improve the contact resistance. The stated torque settings offer optimal mechanical, thermal and electrical conditions. Exceeding the recommended values may even damage the conductor and terminal.