


PHP PNT 2.5/4 SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Р-серия, Концевая пластина, Крепящая пластина, синий, 3 mm
Номер для заказа	<u>1916790000</u>
Тип	PHP PNT 2.5/4 SO
GTIN (EAN)	4032248550418
Кол.	20 Шт.



PHP PNT 2.5/4 SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	76,5 мм	Высота (в дюймах)	3,012 inch
Глубина	48 мм	Глубина (дюймов)	1,89 inch
Масса нетто	5,4 g	Ширина	3 мм
Ширина (в дюймах)	0,118 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном				
использовании, макс.	120 °C			

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный	
	монтаж	

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный
	монтаж

Параметры системы

Исполнение	Концевая и
	промежуточная пластина

Размеры

Смещение TS 35	49 мм	

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Классификации			

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33

Сертификаты

ROHS	Соответствовать	

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	<u>EPLAN</u>
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks