


**SF 1/21 MC NE RT V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное



Изделия SlimFix представляют собой маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. Они состоят из материала, не содержащего галогенов, и соответствует классу горючести V0/V2. SlimFix является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

**Преимущества:**

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V0/V2.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм<sup>2</sup>, требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1.7 - 2.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, красный |
| Номер для заказа    | <a href="#">1918600000</a>                                                                                                      |
| Тип                 | SF 1/21 MC NE RT V2                                                                                                             |
| GTIN (EAN)          | 4032248554454                                                                                                                   |
| Кол.                | 400 Шт.                                                                                                                         |
| совместимый принтер | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                |

## SF 1/21 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 21 мм      | Высота (в дюймах) | 0,827 inch |
| Глубина           | 3,2 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,126 inch |
| Масса нетто       | 0,295 g    | Ширина            | 3,2 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,126 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                            |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Галогены                                          | Нет                        | Наружный диаметр провода                         | 1,7 - 2,1 mm        |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 2,1 мм                     | Наружный диаметр провода, мин.                   | 1,7 мм              |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,75 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 0,5 - 0,75 mm <sup>2</sup> |                                                  |                     |

## Общие данные

|                                        |                                                |                                                  |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Вид печати                             | Чистый                                         | Галогены                                         | Нет                                            |
| Класс пожаростойкости UL 94            |                                                | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard =<br>Маркировка проводов и кабелей |
|                                        | V-2                                            | Размер маркировочной области                     | 21 x 3,2 mm                                    |
| Материал                               | Полиамид 66                                    | Температурный диапазон вставки                   | -40...100 °C                                   |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт,<br>Производственное<br>оборудование | Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                         |
| Температурный диапазон, макс..         | 100 °C                                         | Ширина                                           | 3,2 мм                                         |
| Цветовой код                           | красный                                        |                                                  |                                                |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные                | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Технические данные                | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                       |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">Technical change - DE</a><br><a href="#">Technical change - EN</a> |

**SF 1/21 MC NE RT V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

