

PB SUB-D IDC TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SUB-D
Nr zam.	1919680000
Typ	PB SUB-D IDC TERM PS
GTIN (EAN)	4032248555888
Ilość	1 Szt.

PB SUB-D IDC TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Masa netto	51 g	Szerokość	64,6 mm
Szerokość (cale)	2,543 inch	Wysokość	47,4 mm
Wysokość (cale)	1,866 inch		

Temperatury

Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
------------	---

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V-1	Stopień ochrony	IP40
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	4,5 mm		

Specyfikacje techniczne złącza D-SUB

Dostępny rezystor końcowy	Tak	Interfejs magistrali	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Pin
Interfejs programistyczny	Tak	Magistrala, interfejs PG	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Gniazdo
Magistrala, interfejs kabla	Złącze płytka-kabel	Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V-1
Stopień ochrony	IP40	Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	Złącze wtykowe i przypisanie pinów	Zgodnie ze specyfikacją PROFIBUS
kąt odejścia	90°	ryglowanie	UNC4-40
szybkość transmisji danych	12 MBit/s		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny