

PB SUB-D IDC TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Основные данные для заказа

Исполнение	SUB-D
Номер для заказа	1919680000
Тип	PB SUB-D IDC TERM PS
GTIN (EAN)	4032248555888
Кол.	1 Шт.

PB SUB-D IDC TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	47,4 мм	Высота (в дюймах)	1,866 inch
Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Масса нетто	51 g	Ширина	64,6 мм
Ширина (в дюймах)	2,543 inch		

Температуры

Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата
-----------	--

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические характеристики разъема sub-D

BUS, интерфейс PG	D-Sub, 9-конт., Гнездо	BUS, кабельный интерфейс	Соединение с прорезанием изоляции
Блокировка	UNC4-40	Вид защиты	IP40
Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата	Вставной разъем и цоколевка	В соответствии со спецификацией PROFIBUS
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C	Доступен нагрузочный резистор	Да
Интерфейс программирования	Да	Интерфейс шины	D-Sub, 9-конт., Конт.
Основной материал корпуса	Поликарбонат UL 94 V-1	Скорость передачи данных	12 Мбит/с
Угол вывода	90°		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP40	Диаметр кабеля, макс.	8 мм
Диаметр кабеля, мин.	4,5 мм	Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C
Основной материал корпуса	Поликарбонат UL 94 V-1		

Классификации

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать