

VG H M20 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, M 20, IP65, Латунь никелированная
Номер для заказа	1921720000
Тип	VG H M20 MS
GTIN (EAN)	4032248562909
Кол.	50 Шт.

VG H M20 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 12,56 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP65	Вид защиты с GWDR	IP65
Кабельные вводы	Метрический	Материал	Латунь никелированная
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	4 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	7 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	10 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	13 мм
Размер под ключ 1	20 мм	Резьба (наружная)	M 20
Температурный диапазон, макс..	60 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)