

VG H M25 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.

Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, M 25, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1921740000
Typ	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 3. April 2021 22:07:20 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 18,76 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	8,5 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	11,5 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	14,5 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	18 mm
Gewinde (außen)	M 25	Gewindesteigung	1,5 mm
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	25 mm
Schutzart	IP65	Schutzart mit GWDR	IP65
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](#)