

**VG H M25 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC),<br>Dławnica kablowa, M 25, IP65, mosiądz,<br>niklowany |
| Nr zam.    | <a href="#">1921740000</a>                                                                       |
| Typ        | VG H M25 MS                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248563012                                                                                    |
| Ilość      | 25 Szt.                                                                                          |

Data sporządzenia 20 marca 2021 08:37:58 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 18,76 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Informacje ogólne

|                                                 |           |                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Dławnice kablowe                                | metryczna | Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym   | NBR                |
| Stopień ochrony                                 | IP65      | gwint (zewnątrzny)                              | M 25               |
| rodzaj ochrony z GWDR                           | IP65      | rozmiar klucza 1                                | 25 mm              |
| skok gwintu                                     | 1,5 mm    | tworzywo                                        | mosiądz, niklowany |
| wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 1 | 8,5 mm    | wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 2 | 11,5 mm            |
| wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 3 | 14,5 mm   | wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 4 | 18 mm              |
| zakres temperatur roboczych, maks.              | 60 °C     | zakres temperatur roboczych, min.               | -20 °C             |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)