

SAIH-PB-2X0.34-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Firma Weidmüller oferuje szeroki i pełny wybór kabli czujnik-element wykonawczy. Dostarczamy zarówno kable czujników, jak i kable magistrali i zaworów, o różnych przekrojach i długościach. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć konkretnego produktu lub produktu o żądanej długości, wystarczy skontaktować się z nami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przewód magistrali, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcz: PVC, Halogenki: Tak
Nr zam.	1933640000
Typ	SAIH-PB-2X0.34-PVC
GTIN (EAN)	4032248586622
Ilość	100 m
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2020-10-31

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:41:50 CET

SAIH-PB-2X0.34-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	63,2 g
------------	--------

Specyfikacje techniczne kabla

Ekranowane	Tak	
Halogenki	Tak	
Kabel hybrydowy	Nie	
Kodowanie kolorami	czerwony, zielony	
Konfigurowalna długość kabla	Nie	
Materiał płaszcz	PVC	
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie	
Podstawowy materiał obudowy	PUR	
Przekrój rdzenia AWG	AWG 22	
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	
Sieciowane radiacyjnie	Nie	
Zakres temperatur, stały	-20...70 °C	
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-5...60 °C	
izolacja	PVC	
kolor płaszcz	fioletowy	
liczba żył	2	
promień zgięcia min., ruchomy	9 x średnica kabla	
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	18 x średnica kabla	
zakres temperatur, ruchomy, maks.	60 °C	
zakres temperatur, ruchomy, min.	-5 °C	
zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	70 °C	
zakres temperatur, ułożony na stałe, min.	-20 °C	
Średnica zewnętrzna	7,8 ± 0,2 mm	
Średnica zewnętrzna	7.8 mm ± 0.2 mm	
Średnica zewnętrzna	Średnica	7,8 mm
	Znaki	±
	Tolerancja	0,2 mm

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji	10 ⁸ Ω	napięcie znamionowe	250 V
-----------------------	-------------------	---------------------	-------

Budowa kabla

Kodowanie kolorami	czerwony, zielony	izolacja	PVC
kolor płaszcz	fioletowy	liczba żył	2

Własności kabli elektrycznych

Prąd znamionowy	4 A	Wytrzymałość izolacji	10 ⁸ Ω
-----------------	-----	-----------------------	-------------------

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki	Tak
-----------	-----

SAIH-PB-2X0.34-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****wtyki prawe**

Cykle wpinania	≥ 100	Podstawowy materiał obudowy	PUR
Powierzchnia styku	połączany		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny