

SAIH-PB-2X0.34-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller предлагает широкий и полный ассортимент кабелей активаторов датчиков. Мы предлагаем кабели датчиков, а также кабели шин и клапанов различных размеров. Если вы не можете найти определенный продукт или продукт нужной длины, просто свяжитесь с нами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Шина - провод, Экранированный: Да, Светодиод: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Номер для заказа	1933640000
Тип	SAIH-PB-2X0.34-PVC
GTIN (EAN)	4032248586622
Кол.	100 м
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2020-10-31

Дата создания 10 апреля 2021 г. 18:40:14 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAIH-PB-2X0.34-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	63,2 g
-------------	--------

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с тросом для протяжки	Нет
Галогены	Да
Диапазон температур, движущ.	-5...60 °C
Диапазон температур, стационар.	-20...70 °C
Изоляция	ПВХ
Количество жил	2
Комбинированный кабель	Нет
Материал оболочки	ПВХ
Наружный диаметр	Диаметр 7,8 мм Знаки ± Допуск 0,2 мм
Наружный диаметр	7.8 mm ± 0.2 mm
Наружный диаметр	7.8 ± 0.2 mm
Настраиваемая длина кабеля	Нет
Облучение с перекрестными связями	Нет
Основной материал корпуса	PUR
Поперечное сечение жилы AWG	AWG 22
Радиус изгиба мин., изменяющийся	9 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	18 x диаметр кабеля
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	60 °C
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-5 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	70 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-20 °C
Устойчивые к каплям сварочного металла	Нет
Цвет оболочки	фиолетовый
Цветовая кодировка	красный, зеленый
Экранированный	Да

Электрические свойства

Номинальное напряжение	250 V	Прочность изоляции	10 ⁸ Ом
------------------------	-------	--------------------	--------------------

Вилка правосторонняя

Основной материал корпуса	PUR	Поверхность контакта	позолоченный
Циклы коммутации	≥ 100		

Конструкция кабеля

Изоляция	ПВХ	Количество жил	2
Цвет оболочки	фиолетовый	Цветовая кодировка	красный, зеленый

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Да
----------	----

Дата создания 10 апреля 2021 г. 18:40:14 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAIH-PB-2X0.34-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Электрические свойства кабеля

Номинальный ток	4 А	Прочность изоляции	10 ⁸ Ом
-----------------	-----	--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать