

**ZPE 2.5N/3AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, złącze sprężynowe, 2.5 mm <sup>2</sup> , 300 A (2,5 mm <sup>2</sup> ), zielony / żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">1933770000</a>                                                                                                              |
| Typ        | ZPE 2.5N/3AN                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248586806                                                                                                                           |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                                                                                 |

**ZPE 2.5N/3AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość                  | 38,5 mm | Głębokość (cale) | 1,516 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 39 mm   | Masa netto       | 10,78 g    |
| Szerokość                  | 5,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,201 inch |
| Wysokość                   | 56,5 mm | Wysokość (cale)  | 2,224 inch |

**Temperatury**

|                                        |                                         |                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania              | Zakres temperatury stosowania           | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                         |                                         |                                                                                                   |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C                                                                                            |
| -50 °C                                 |                                         |                                                                                                   |

**Dane znamionowe IECEx/ATEX**

|                                 |                        |                                |                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nr certyfikatu (ATEX)           | DEMKO15ATEX1467U       | Certyfikat ATEX                | KEMA06ATEX0271U_e.pdf                                                                             |
| Certyfikat ATEX                 | KEMA06ATEX0271U_d.pdf  | Nr certyfikatu (IECEx)         | IECExULD15.0008U                                                                                  |
| Certyfikat IECEx                | IECExKEM06.0048U_e.pdf | Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                 |
| Maks. przekrój przewodu (IECEx) |                        | Zakres temperatury stosowania  | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|                                 | 4 mm <sup>2</sup>      |                                |                                                                                                   |
| Oznakowanie EN 60079-7          | Ex eb II C Gb          | Etykieta Ex 2014/34/WE         | II 2 G D                                                                                          |

**Informacje ogólne**

|       |               |       |       |
|-------|---------------|-------|-------|
| Normy | IEC 60947-7-2 | Szyna | TS 35 |
|-------|---------------|-------|-------|

**dalsze dane techniczne**

|                |          |
|----------------|----------|
| rodzaj montażu | wciskany |
|----------------|----------|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |                 |
|-------------------------|-------|--------|-----------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | zielony / żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |                 |

**dane znamionowe**

|                                                 |         |                                                   |                     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W  | Przekrój pomiarowy                                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego       | 800 V   | Normy                                             | IEC 60947-7-2       |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x       | 1,33 mΩ | znamionowe napięcie udarowe do złącza sąsiedniego | 6 kV                |
| Stopień zanieczyszczenia                        | 3       |                                                   |                     |

**dane znamionowe wg CSA**

|                               |                |                              |        |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG         | Min. przekrój przewodu (CSA) | 30 AWG |
| Nr certyfikatu (CSA)          | 200039-1842498 |                              |        |

## ZPE 2.5N/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## dane znamionowe wg UL

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 | UL_Leiter_max_Print                          | 12 AWG |
| UL_Leiter_min_Print                          | 30 AWG | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 30 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 30 AWG |                                              |        |

## parametry systemu

|                 |                                                           |                            |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Wykonanie       | Złącze sprężynowe, Z przyłączem PE, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca | Tak   |
| liczba poziomów | 1                                                         | liczba zacisków na poziom  | 3     |
| Przyłącze PE    | Nie                                                       | Szyna                      | TS 35 |
| Funkcja PE      | Tak                                                       | Funkcja PEN                | Nie   |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                  |                     |                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 10 mm               | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                        | 4 mm <sup>2</sup>   | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                          | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Rodzaj przyłącza                                                                                 | złącze sprężynowe   | Wielkość ostrza                                                                                   | 0,6 x 3,5 mm         |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                         | 4 mm <sup>2</sup>   | Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0,05 mm <sup>2</sup> |
| kierunek podłączenia                                                                             | u góry              | liczba przyłączy                                                                                  | 3                    |
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                               | A2                  |                                                                                                   |                      |

## wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 35 | 26 mm |
|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000901    | ETIM 7.0    | EC000901    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-41 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-41 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |

## ZPE 2.5N/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E60693 |

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">INMETRO certificate</a><br><a href="#">EAC EX Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ZDU/ZPE 2.5N/3AN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ZPE 2.5N/3AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

