

THM WO 51/36 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 7.6 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый
Номер для заказа	1934190000
Тип	THM WO 51/36 WS
GTIN (EAN)	4032248590322
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

Дата создания 10 апреля 2021 г. 18:43:33 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM WO 51/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	50,8 мм	Высота (в дюймах)	2 inch
Глубина	0,025 мм	Глубина (дюймов)	0,001 inch
Масса нетто	0,334 g	Ширина	36 мм
Ширина (в дюймах)	1,417 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	12,7 мм	Галогены	Нет
Наружный диаметр провода	4 - 7,6 mm	Наружный диаметр провода, макс.	7,6 мм
Наружный диаметр провода, мин.	4 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	400 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm ²	Сечение соединительного провода	0,75 - 400 mm ²
Ширина текстового поля	50,8 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Исполнение	самоклеющийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей		Количество маркировочных элементов на комбинацию	1. Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей
	Полиакрилат, клейкие	Материал	Пленка, полиэстер
Количество на один рулон	1 000 ST	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Размер маркировочной области	12,7 x 50,8 mm	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Ширина	36 мм
Цветовой код	белый		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

THM WO 51/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

