

PB SUB-D ZF TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy
Nr zam.	1934200000
Typ	PB SUB-D ZF TERM PS
GTIN (EAN)	4032248590575
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2018-10-01
Produkt alternatywny	1161880000

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:44:25 CET

PB SUB-D ZF TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 49 g

Temperatury

Wilgotność Maks. 75% w temp.
+25°C, niekondensujące

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V-1	Stopień ochrony	IP40
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	4,5 mm		

Specyfikacje techniczne złącza D-SUB

Dostępny rezystor końcowy	Tak	Interfejs magistrali	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Pin
Interfejs programistyczny	Tak	Magistrala, interfejs PG	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Gniazdo
Magistrala, interfejs kabla	Złącze sprężynowe	Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V-1
Stopień ochrony	IP40	Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	Złącze wtykowe i przypisanie pinów	Zgodnie ze specyfikacją PROFIBUS
kąt odejścia	90°	ryglowanie	UNC4-40
szybkość transmisji danych	12 MBit/s		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny