

ETO CC 30/60 TRANSPAR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	ClipCard, Akcesoria, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, transparentny
Nr zam.	1934440000
Typ	ETO CC 30/60 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248590971
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:45:54 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

ETO CC 30/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0,039 inch
Masa netto	10,8 g	Szerokość	60 mm
Szerokość (cale)	2,362 inch	Wysokość	30 mm
Wysokość (cale)	1,181 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny	transparentny	Halogenki	Nie
Ilość na arkusz	27	Klasa palności wg UL 94	V-2
Klej	akrylopolimer ciągły	Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Akcesoria
Szerokość	60 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Maszyny	tworzywo	powłoka poliestrowa
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD , EPLAN
-----------------	---

ETO CC 30/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

