

**STR CC 30/60 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | ClipCard, Akcesoria, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, transparentny |
| Nr zam.    | <a href="#">1934450000</a>                                                                           |
| Typ        | STR CC 30/60 TRANSPARENT                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248590988                                                                                        |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                              |

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:45:59 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**STR CC 30/60 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 0,5 mm     | Głębokość (cale) | 0,02 inch |
| Masa netto       | 1,1 g      | Szerokość        | 60 mm     |
| Szerokość (cale) | 2,362 inch | Wysokość         | 30 mm     |
| Wysokość (cale)  | 1,181 inch |                  |           |

**Temperatury**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -20...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Dane ogólne**

|                                    |               |                                   |                         |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Barwny                             | transparentny | Halogenki                         | Nie                     |
| Klasa palności wg UL 94            | HB            | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Akcesoria |
| Szerokość                          | 60 mm         | Zakres temperatury stosowania     | -20...80 °C             |
| Zalecane branże                    | Maszyny       | tworzywo                          | PVC                     |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C         | zakres temperatur roboczych, min. | -20 °C                  |

**Znaczniki urządzeń**

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a> |
|-----------------|------------------------------|

**STR CC 30/60 TRANSPARENT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

