

**PAP PTR2.5/4/3AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wykonanie            | Seria P, Płyta zamykająca, Ciemnobezowy, 2.5 mm           |
| Nr zam.              | <a href="#">1934690000</a>                                |
| Typ                  | PAP PTR2.5/4/3AN                                          |
| GTIN (EAN)           | 4032248591664                                             |
| Ilość                | 20 Szt.                                                   |
| Status dostawy       | <b>W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.</b> |
| Dostępne do          | 2023-03-31                                                |
| Produkt alternatywny | <a href="#">1989970000</a>                                |

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:46:43 CET

**PAP PTR2.5/4/3AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 30,2 mm    | Głębokość (cale) | 1,189 inch |
| Masa netto       | 3,7 g      | Szerokość        | 2,5 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,098 inch | Wysokość         | 83,3 mm    |
| Wysokość (cale)  | 3,28 inch  |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                               |

**Informacje ogólne**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

**dalsze dane techniczne**

|                    |                    |                     |                    |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | wciskany           | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| rodzaj montażu     | montaż bezpośredni | zatraskowe          | Tak                |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

**parametry systemu**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca |
|-----------|------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |