

**SAIBW-8/9-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

Połączenia śrubowe nadają się do wielu różnych zastosowań. W tej technice wykonywania połączeń przewodnik, ewentualnie tulejki na żyty wsuwa się do elementów złącza i zabezpiecza dokręcając śrubami. Jest to klasyczna, najtańsza technika łączenia, nadająca się również do wykonywania połączeń wieloprzewodowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12 |
| Nr zam.    | <a href="#">1934890000</a>         |
| Typ        | SAIBW-8/9-M12                      |
| GTIN (EAN) | 4032248592623                      |
| Ilość      | 1 Szt.                             |

## SAIBW-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 29 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                          |                                                               |                             |                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Cykle wpinania           | ≥ 500                                                         | Liczba biegunów             | 8                                    |
| Napięcie znamionowe      | 250 V (4-biegunowy) / 60 V (5-biegunowy) / 30 V (8-biegunowy) | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany |
| Powierzchnia styku       | połączany                                                     | Prąd znamionowy             | 2 A                                  |
| Rodzaj przyłącza         | złącze śrubowe                                                | Stopień ochrony             | IP67                                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                                             | Zakres temperatury obudowy  | -40 - +85 °C                         |
| kodowanie                | A                                                             | napięcie znamionowe         | 60 V                                 |
| Średnica kabla, maks.    | 8 mm                                                          | Średnica kabla, min.        | 6 mm                                 |

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC002635    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)  
 Dokumentacja użytkownika [Manual](#)