

**DP WGK 95 GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Możliwość integracji, rozszerzania i adaptacji:  
doskonały dodatek do wszystkich zastosowań.**

Uniwersalne akcesoria systemowe umożliwiają łatwą adaptację interfejsów tak, aby spełniały specyficzne wymagania odpowiednich zastosowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Wykonanie          | OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy |
| Nr zam.            | <a href="#">1937020000</a>                    |
| Typ                | DP WGK 95 GY BX                               |
| GTIN (EAN)         | 4032248664801                                 |
| Ilość              | 10 Szt.                                       |
| parametry produktu | UL:                                           |

## DP WGK 95 GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 50 mm      | Długość (cale) | 1,969 inch |
| Masa netto       | 13,25 g    | Szerokość      | 15 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,591 inch | Wysokość       | 74 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,913 inch |                |            |

## Parametry systemu

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Rodzina produktów | OMNIMATE Power - seria WGK |
|-------------------|----------------------------|

## Dane materiałowe

|                                 |            |                                 |        |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------|
| Materiał izolacyjny             | Wemid (PA) | Barwny                          | szary  |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 7035   | Klasa palności wg UL 94         | V-0    |
| Temperatura magazynowania, min. | -40 °C     | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C  |
| Temperatura pracy, min.         | -50 °C     | Temperatura pracy, max.         | 120 °C |
| Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C     | Zakres temperatur montaż, max.  | 120 °C |

## Przewody pasujące do złącza

|                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekst referencyjny | Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dane znamionowe wg IEC

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------------------|------------------------|

## Opakowanie

|              |        |               |       |
|--------------|--------|---------------|-------|
| Długość VPE  | 50 mm  | Szerokość VPE | 75 mm |
| Wysokość VPE | 150 mm |               |       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |

## Ważna informacja

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi | • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## DP WGK 95 GY BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[Declaration of the Manufacturer](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)