

**KLIPPON K71 VMQ RAL7001****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Aluminiowe obudowy Klippon® serii K są przeznaczone do wielu różnych obszarów zastosowań. Wewnątrz obudowy zainstalowane mogą być różne elementy i systemy funkcyjne, a duża odporność na działanie wysokich temperatur, skuteczna ochrona IP i dobra odporność na uderzenia zapewniają wysokie walory eksploatacyjne.

Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.

Klippon® Obudowy serii K do obszarów niebezpiecznych są dostępne na specjalne zamówienie.

Nasza obszerna paleta produktów wyróżnia się następującymi zaletami:

- Dwa typy wykończenia powierzchni: naturalna i powlekana proszkowo (RAL 7001)
- Standardowe wyposażenie w uszczelkę chloroprenową (uszczelka silikonowa dostępna na zamówienie)
- Standardowy system obudowy z łbem rowkowym wkrętu Torx w 19 różnych rozmiarach obudów
- Otwory montażowe poza obszarem uszczelki
- Wysoka klasa ochrony IP66, IP67 oraz IP68 zgodnie z normą DIN EN 60529
- Udarność sięgająca 7 (10) dżuli
- Oprócz spełnienia normy dotyczącej obudów pustych obudowy uzyskały liczne certyfikaty: ATEX, IECEx, EAC,

cULus, Russian Maritime Register oraz DNV GL oraz dla pustej obudowy.

- Przystosowanie do zastosowań w kolejnictwie zgodnie z EN 45545-2:2013
- Stop odporny na działanie słonecznej wody
- Standaryzowane obudowy rozdzielcze z otworami gwintowanymi i różnymi konfiguracjami zacisków

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 230 mm, Szerokość: 280 mm, Głębokość: 111 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary |
| Nr zam.    | <a href="#">1937720000</a>                                                                                                                                                                                    |
| Typ        | KLIPPON K71 VMQ RAL7001                                                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248609260                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                                        |

## KLIPPON K71 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                           |             |                            |           |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Głębokość                 | 111 mm      | Głębokość (cale)           | 4,37 inch |
| Masa netto                | 3 254 g     | Szerokość                  | 280 mm    |
| Szerokość (cale)          | 11,024 inch | Wymiar mocowania szerokość | 260 mm    |
| Wymiar mocowania wysokość | 180 mm      | Wysokość                   | 230 mm    |
| Wysokość (cale)           | 9,055 inch  |                            |           |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Informacje ogólne

|                              |                                                                                                     |                               |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grubość materiału            | 4,5 mm                                                                                              | Grubość materiału obudowy     | 4,5 mm                                        |
| Grubość materiału wieka      | 4 mm                                                                                                | Mocowanie wieka               | wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem |
| Moment dokręcania śrub wieka | 2,5 Nm                                                                                              | Normy                         | EN 45545-2:2013                               |
| Pokrywa                      | Tak                                                                                                 | Powierzchnia                  | Powlekane proszkowo, strukturalny             |
| Płytko kołnierzysta          | Nie                                                                                                 | Stopień ochrony               | IP66, IP67, IP68                              |
| Temperatura pracy, max.      | 135 °C                                                                                              | Temperatura pracy, min.       | -60 °C                                        |
| Wskaźnik: stopień ochrony    | IP68 (t=72h, h=1m)                                                                                  | materiał uszczelniający       | Silikon                                       |
| mocowanie do wbudowania      | otwory gwintowane M5                                                                                | mocowanie obudowy             | otwory 6 mm                                   |
| obszary zastosowania         | przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn | otwór manipulacyjny szerokość | 271 mm                                        |
| otwór manipulacyjny wysokość | 221 mm                                                                                              | tworzywo                      | aluminium AlSi12                              |
| udarność                     | 10.00 J                                                                                             |                               |                                               |

## Numery certyfikatów obudowy

|                                          |                      |                                     |                           |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DEF   Warunki zatwierdzenia              | cULus, RMRS, DNV     | Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)   | DE_PS2410_160412_001ISS01 |
| Nr certyfikatu (DNVGL)                   | TAE00002SM           | Nr certyfikatu (EAC)                | RUC-DE.BE02.B.00173       |
| Nr certyfikatu (GERMILLOYD)              | TAE00002SM           | Nr certyfikatu (MARITREG)           | 19.00108.272              |
| Nr certyfikatu (cULus)                   | E197061              | Nr certyfikatu, pusta obudowa (EAC) | C-DE.HB07.B.00089/20      |
| Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (EAC) | C-DE.AD54.B.00251/19 |                                     |                           |
|                                          | Ind. Terminal Box    |                                     |                           |

## Wypożyczenie pionowe

|                             |   |               |   |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

## Wypożyczenie poziome

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x21 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x43 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x13 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x36 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x26 |

## dławiki u góry / u dołu

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 30 |
| M20 | 21 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 4  |
| M50 | 3  |     |    |

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:53:15 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## KLIPPON K71 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## dławiki z prawej strony

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 28 | M16 | 18 |
| M20 | 10 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 2  |
| M50 | 2  |     |    |

## złącza śrubowe z lewej strony

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 28 | M16 | 18 |
| M20 | 10 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 2  |
| M50 | 2  |     |    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E197061 |

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">C-DE.A154.B.00251.19 Ind. Terminal Box</a><br><a href="#">RUC-DE.BE02.B.00173</a><br><a href="#">TAE00002SM</a><br><a href="#">19.00108.272</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS01</a><br><a href="#">DoM Klippon K salt water resistance</a><br><a href="#">DoM Klippon K EN 45545-2 2013 Railway</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Specyfikacja przetargowa                     | <a href="#">Klippon K71 VMQ RAL7001_1937720000_DE</a><br><a href="#">Klippon K71 VMQ RAL7001_1937720000_EN</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## KLIPPON K71 VMQ RAL7001

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

