

SAI-AU M12 DN GW 16DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Предлагается множество блоков ввода-вывода шлюза. Можно выбрать между DeviceNet, USB и различными вариантами Ethernet: EtherNet/IP, Modbus TCP и PROFINET IO. Шлюзы имеют 16 цифровых входов; модуль USB имеет 8 дополнительных выходов. USB подключается к порту USB компьютера и после установки драйвера работает на всех портах USB. Возможна реализация с помощью простого стандартного протокола Modbus.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, активный, DeviceNet, Модуль в комплекте
Номер для заказа	1938570000
Тип	SAI-AU M12 DN GW 16DI
GTIN (EAN)	4032248612383
Кол.	1 Шт.

SAI-AU M12 DN GW 16DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	32 мм	Высота (в дюймах)	1,26 inch
Длина	210 мм	Длина (в дюймах)	8,268 inch
Масса нетто	437 g	Ширина	54 мм
Ширина (в дюймах)	2,126 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Основная информация

Вид защиты	IP67	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Масса	< 350 g	Основной материал корпуса	Pocan, PBT
Сертификат	CE, cULus		

Питающее напряжение

Защита от переплюсовки	Да	Максимально допустимая мощность	на контакт Макс. 4 А
Модуль общего напряжения	8 А	Пределы	18 V DC ... 30 V DC
Рабочее напряжение	24 V		

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	1x M12 вилка 5- полюсный, А-кодировка	Fieldbus (BUS-OUT)	1x M12 гнездо 5- полюсный, А-кодировка
Питающее напряжение (AUX-IN)	1x M12 вилка 5- полюсный, А-кодировка	Подключение к дополнительной шине (SUB-OUT)	1 x M8 гнездо 4- полюсный, А-кодировка
Порт ввода/вывода	8xM12 розетка, 5- полюсная, А-кодировка		

Цифровой выход

Диагностическая индикация	красный	Входной фильтр	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, возможность конфигурирования
Диагностическая индикация	красный	Макс входящее напряжение	2 мА при 15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Макс входящее напряжение	>15 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Мин входящее напряжение	<5 В в соответствии с EN 61131-2 Тип 1
Мин входящее напряжение	<15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	Преобразователь для модульной электроники	нет
Разрешенное входящее напряжение	-30 В ... +30 В (в одном направлении)		

Классификации

ETIM 6.0	EC001583	ETIM 7.0	EC001583
ECLASS 9.0	27-24-26-92	ECLASS 9.1	27-24-26-92
ECLASS 10.0	27-24-26-92	ECLASS 11.0	27-24-26-92

Дата создания 10 апреля 2021 г. 19:07:49 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI-AU M12 DN GW 16DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

Загрузки

Технические данные	WSCAD
--------------------	-----------------------