

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, PG 9, M 20
BestNr.	<u>1950270000</u>
Тур	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
VPE	1 Stück



SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Nettogewicht	20 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Edelstahl	Verschraubung	PG 9, M 20

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Edelstahl	Leiteraußendurchmesser	-	
Verschraubung	PG 9. M 20	Werkstoff	PVC	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	<u>STEP</u>
Engineering-Daten	WSCAD