



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	1L + N
Length in 18 mm modules	18

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	18 N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 1P + N 1 2P
Verbindungsabstand	9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	18 mm
Markierung	N L
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC Ph/N
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	36
Breite	320 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 ID C40 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iARC DPNN Multi 9 N40

Montage

Standards	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------