

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dank der großen Modellvielfalt mit Ausgangsspannungen von 5, 12, 24 und 48 V sowie umfangreicher internationaler Zulassungen eignen sie sich für den Einsatz in vielen Anwendungen. Die Leistungsbandbreite reicht von 35 W bis 350 W. Die individuelle Anpassungsfähigkeit macht PRO-PM zur richtigen Wahl für viele Standardmaschinen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Elektronikgehäuse, Montageadapter, Zubehör
Best.-Nr.	1962250000
Typ	MTA 45 BK
GTIN (EAN)	4032248642465
VPE	30 Stück

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	48 mm	Breite (inch)	1,89 inch
Gewicht	29,77 g	Höhe	8 mm
Höhe (inch)	0,315 inch	Länge	68 mm
Länge (inch)	2,677 inch	Nettogewicht	15,53 g

Allgemeine Angaben

Gewicht	29,77 g
---------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-04-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN