

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szeroka gama napięcia wyjściowego wynoszącego 5, 12, 24 i 48 V oraz liczne atesty międzynarodowe umożliwiają bardzo szerokie zastosowanie. Zakres mocy sięga od 35 W do 350 W. Indywidualne możliwości adaptacji czynią moduł PRO-PM właściwym wyborem dla wielu standardowych maszyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowa elektroniczna, adapter montażowy, Akcesoria
Nr zam.	1962250000
Typ	MTA 45 BK
GTIN (EAN)	4032248642465
Ilość	30 Szt.

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	29,77 g	Długość	68 mm
Długość (cale)	2,677 inch	Masa netto	15,53 g
Szerokość	48 mm	Szerokość (cale)	1,89 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0,315 inch

Informacje ogólne

Ciężar	29,77 g
--------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-04-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN