

IE-PH-V04P-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego, obudowa
pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pusta obudowa, obudowa wtyku zabezpieczenie przeciwzłięciowe, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	1962530000
Typ	IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
Ilość	10 Szt.

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	108,7 mm	Głębokość (cale)	4,28 inch
Masa netto	23,6 g	Szerokość	21,2 mm
Szerokość (cale)	0,835 inch	Wysokość	20,1 mm
Wysokość (cale)	0,791 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	Budowa	obudowa wtyku z mocowaniem tabliczek oznaczeniowych 9*11 mm; przystosowana do mocowania wkładów RJ45 i światłowodowych
	inne	
Cykle wpinania	750	Podstawowy materiał obudowy
Stopień ochrony	IP67	PA UL 94 V0

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval DUXR.E316369
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

