

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe HDC według IEC 61076-3-106 Var.5 w metalu, obudowa pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pusta obudowa, Obudowa wtyku, wariant 5 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	1962540000
Typ	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Ilość	10 Szt.

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	78 mm	Głębokość (cale)	3,071 inch
Masa netto	79,4 g	Szerokość	26,7 mm
Szerokość (cale)	1,051 inch	Wysokość	26,7 mm
Wysokość (cale)	1,051 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Budowa	przystosowana do mocowania wkładów RJ45
Cykle wpinania	750	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Stopień ochrony	IP67		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 5	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval DUXR.E316369
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

