

IE-PI-2LC-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład LC, wkładka wtyku 2 LC, Multimode
Nr zam.	1962780000
Typ	IE-PI-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248644865
Ilość	10 Szt.

IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	59 mm	Głębokość (cale)	2,323 inch
Masa netto	21,4 g	Szerokość	13,15 mm
Szerokość (cale)	0,518 inch	Wysokość	10,3 mm
Wysokość (cale)	0,406 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C	Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-20
--------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny		Budowa	wkładki wtykowe i kołnierze przystosowane do obudowy w wariantach 1, 4 i 14
	inne		
Cykle wpinania	1000	Materiał tulejki	cyrkon
Opis artykułu	wkładka wtyku 2 LC, Multimode	Podstawowy materiał obudowy	PBT odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	Końcówka zaprasowywana	Stopień ochrony	IP67 z obudową
Typ włókna	Multimode	Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB
Tłumienność wtórniowa złącze 1	≤ 0,4 dB	Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności
	LC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[GOST Approval](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)

IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

