

IE-PI-2LC-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Оптоволоконные вставки LC для соединительных
разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая
Номер для заказа	1962780000
Тип	IE-PI-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248644865
Кол.	10 Шт.

IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	10,3 мм	Высота (в дюймах)	0,406 inch
Глубина	59 мм	Глубина (дюймов)	2,323 inch
Масса нетто	21,4 g	Ширина	13,15 мм
Ширина (в дюймах)	0,518 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Влажность	0...85 % отн. влажность
---------------------	----------------	-----------	-------------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20
---------------------------	--------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Влажность	0...85 % отн. влажность
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Затухание отражения	≥ 30 дБ
Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14	Материал гильзы	Zirconia
Описание артикула	Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	Основной материал корпуса	PBT, цинковое литье под давлением
Соединение 1	LC	Соединение 2	Обжим
Тип волокна	Многомодовый	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

IE-PI-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

