

IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład LC, wkładka wtyku 2 LC, Singlemode
Nr zam.	1962790000
Typ	IE-PI-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248644872
Ilość	10 Szt.

IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	59 mm	Głębokość (cale)	2,323 inch
Masa netto	20,2 g	Szerokość	13,15 mm
Szerokość (cale)	0,518 inch	Wysokość	10,3 mm
Wysokość (cale)	0,406 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C	Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-20
--------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny		Budowa	wkładki wtykowe i kołnierzone przystosowane do obudowy w wariacie 1, 4 i 14
	inne		
Cykle wpinania	1000	Materiał tulejki	cyrkon
Opis artykułu	wkładka wtyku 2 LC, Singlemode	Podstawowy materiał obudowy	PBT odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	Końcówka zaprasowywana	Stopień ochrony	IP67 z obudową
Typ włókna	Singlemode	Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB	Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności
Złącze 1	LC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[GOST Approval](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

