

IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład LC, wkładka kołnierzowa LC-Duplex, Singlemode
Nr zam.	1962880000
Typ	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
Ilość	10 Szt.

IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	14,6 g	Szerokość	15,6 mm
Szerokość (cale)	0,614 inch	Wysokość	13,2 mm
Wysokość (cale)	0,52 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C	Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-20
--------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny		Budowa	wkładki wtykowe i kołnierzone przystosowane do obudowy w wariantach 1, 4 i 14
	inne		
Cykle wpinania	1000	Opis artykułu	wkładka kołnierkowa LC-Duplex, Singlemode
Podstawowy materiał obudowy	PBT odlew ciśnieniowy cynkowy	Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Typ włókna	Singlemode
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB
Wilgotność	0...85 % wzgl. wilgotności	złącze 1	LC Duplex

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

