

IE-BI-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Оптоволоконные вставки LC для соединительных
разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
Номер для заказа	1962880000
Тип	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
Кол.	10 Шт.

IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	13,2 мм	Высота (в дюймах)	0,52 inch
Глубина	30 мм	Глубина (дюймов)	1,181 inch
Масса нетто	14,6 g	Ширина	15,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,614 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Влажность	0...85 % отн. влажность
---------------------	----------------	-----------	-------------------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20
---------------------------	--------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Влажность	0...85 % отн. влажность
Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Затухание отражения	≥ 40 дБ
Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14	Описание артикула	Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
Основной материал корпуса	PBT, цинковое литье под давлением	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	склеивание, обжим, полирование	Тип волокна	Одномодовый
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	1000

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

