

IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe LC-Duplex według IEC
61754-20 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze światłowodowe, wtyk LC-Duplex, Singlemode, IP20
Nr zam.	1962980000
Typ	IE-PS-LCD-SM
GTIN (EAN)	4032248645169
Ilość	10 Szt.

IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 9,1 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C Wilgotność 0...93 % wzgl. wilgotności

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61754-20

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	1000
Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE	Materiał sprężyny naciskowej	Stal nierdzewna niskowęglowa
Materiał tulejki	cyrkon	Materiał tulejki przeciwzgięciowej	TPE
Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany	Opis artykułu	wtyk LC-Duplex, Singlemode
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie
Siła wypinania kabla, min.	100 N	Stopień ochrony	IP20
Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Typ włókna	GOF, Singlemode
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	złącze 1	LC Duplex
Średnica pojedynczej żyły, maks.	1,4 mm	Średnica pojedynczej żyły, min.	0,6 mm
Średnica płaszczka, maks.	3 mm	Średnica płaszczka, min.	2,8 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-PS-LCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

