

IE-PS-V04P-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1963160000
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248651665
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	30,485 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1		Соединение 2	
RJ45		IDC	
Описание артикула		Монтаж	
Variant 4		EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
Цветовой код		Основной материал корпуса	
черный		PA UL 94 V0	
Диаметр изоляции, мин.		Диаметр изоляции, макс.	
0,85 мм		1,6 мм	
Категория		Поверхность контакта	
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)		Золото поверх никеля	
Диаметр одножильного подсоединяемого провода		Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	
0,4...0,64 mm		0,4 мм	
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.		Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	
0,64 мм		AWG 24...AWG 22	
Диаметр гибкого подсоединяемого провода		Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	
0,48...0,76 mm		AWG 24	
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)		Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	
AWG 22		0,48 мм	
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)		Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	
AWG 26...AWG 22		0,76 мм	
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)		Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	
AWG 26		AWG 22	
Классификация MICE M		Классификация MICE I	
M ₃		I ₃	
Классификация MICE C		Классификация MICE E	
C ₁		E ₃	
Диаметр оболочки, мин.		Диаметр оболочки, макс.	
5 мм		10 мм	
Экранирование		Вид защиты	
закрытый на 360°		IP67	
Циклы коммутации		Возможность повторного соединения	
750		≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)	

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-PS-V04P-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [GOST Approval](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel](#)
[DUXR.E316369](#)

Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)
[Manual](#)

IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

