

**IE-PS-V01M-2SC-MM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплекты байонетных соединительных разъемов  
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка  
RJ45 из металла, вкл. вставку SC

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Оптоволоконный разъем, Variant 1, SC-Duplex<br>многомодовый, защита от изгиба, IP67 |
| Номер для заказа | <a href="#">1963270000</a>                                                          |
| Тип              | IE-PS-V01M-2SC-MM-BP                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248651740                                                                       |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                              |

## IE-PS-V01M-2SC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 30 мм      | Высота (в дюймах) | 1,181 inch |
| Глубина           | 137 мм     | Глубина (дюймов)  | 5,394 inch |
| Масса нетто       | 148,6 g    | Ширина            | 30 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,181 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие стандарты

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106, вар. 1,<br>IEC 61754-24 |
|---------------------------|------------------------------------------|

## Общие данные

|                         |                                                     |                            |                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Вид защиты              | IP67                                                | Вносимые потери            | 0,5 дБ, одномодовый; 0,4 дБ, многомодовый; 1,5 дБ, POF |
| Диаметр оболочки, макс. | 10 мм                                               | Диаметр оболочки, мин.     | 5 мм                                                   |
| Затухание отражения     | 40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый             | Материал корпуса - вставка | РА, Цинковое литье под давлением                       |
| Описание артикула       | Variant 1, SC-Duplex многомодовый, защита от изгиба | Основной материал корпуса  | Цинковое литье под давлением                           |
| Соединение 1            | SCRJ                                                | Соединение 2               | склеивание, обжим, полирование                         |
| Тип волокна             | Многомодовый                                        | Цветовой код               | прочее                                                 |
| Циклы коммутации        | 500                                                 |                            |                                                        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">GOST Approval</a>                                                                                    |
| Технические данные                               | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                            |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 0:52:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**IE-PS-V01M-2SC-MM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

