

IE-PS-V04P-2LC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Variant 4, LC-Duplex одномодовая, IP67
Номер для заказа	1963340000
Тип	IE-PS-V04P-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248651818
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	20,1 мм	Высота (в дюймах)	0,791 inch
Глубина	77,8 мм	Глубина (дюймов)	3,063 inch
Масса нетто	36 g	Ширина	20,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,795 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 61754-20
---------------------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Затухание отражения	40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый	Материал корпуса - вставка	PBT, Цинковое литье под давлением
Описание артикула	Variant 4, LC-Duplex одномодовая	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Соединение 1	LC	Соединение 2	склеивание, обжим, полирование
Тип волокна	Одномодовый	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	500		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)

Технические данные

[WSCAD](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

