

**IE-PS-V04P-2LC-SM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Оптоволоконный разъем, Variant 4, LC-Duplex одномодовая, защита от изгиба, IP67 |
| Номер для заказа | <a href="#">1963350000</a>                                                      |
| Тип              | IE-PS-V04P-2LC-SM-BP                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248651825                                                                   |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                          |

## IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 20,1 мм    | Высота (в дюймах) | 0,791 inch |
| Глубина           | 126,3 мм   | Глубина (дюймов)  | 4,972 inch |
| Масса нетто       | 43,1 g     | Ширина            | 20,2 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,795 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

## Общие стандарты

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106, вар. 4,<br>IEC 61754-20 |
|---------------------------|------------------------------------------|

## Общие данные

|                         |                                                       |                            |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Вид защиты              | IP67                                                  | Вносимые потери            | 0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый |
| Диаметр оболочки, макс. | 10 мм                                                 | Диаметр оболочки, мин.     | 5 мм                                      |
| Затухание отражения     | 40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый               | Материал корпуса - вставка | PBT, Цинковое литье под давлением         |
| Описание артикула       | Variant 4, LC-Duplex<br>одномодовая, защита от изгиба | Основной материал корпуса  | PA UL 94 V0                               |
| Соединение 1            | LC                                                    | Соединение 2               | склеивание, обжим,<br>полирование         |
| Тип волокна             | Одномодовый                                           | Цветовой код               | прочее                                    |
| Циклы коммутации        | 500                                                   |                            |                                           |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">GOST Approval</a>                                                                                    |
| Технические данные                               | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                            |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |

**IE-PS-V04P-2LC-SM-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

