

IE-PS-ST-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

LWL Steckverbinder ST gemäß IEC 61754-2 für
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker LWL, Stecker ST, Multimode, IP20
Best.-Nr.	1968150000
Typ	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 07:15:37 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	9,6 mm	Breite (inch)	0,378 inch
Höhe	9,6 mm	Höhe (inch)	0,378 inch
Nettogewicht	6 g	Tiefe	47 mm
Tiefe (inch)	1,85 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...90 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	ST	Anschluss 2	kleben, crimpen, polieren
Artikelbeschreibung	Stecker ST, Multimode	Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB
Farbe	sonstige	Fasertyp	GOF, Multimode
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Kabelabzugskraft, min.	100 N
Manteldurchmesser, max.	3,2 mm	Manteldurchmesser, min.	2,6 mm
Material Crimphülse	Kupfer, vernickelt	Material Ferrule	Zirkonia
Material Knickschutztülle	TPE	Material Staubschutzkappe	TPE
Rückflussdämpfung	≥ 30 dB	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-2
---------------------	-------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

