

**HDC 24D SZO 2PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 4, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Корпус для монтажа на основаниях, Центральный замок сверху, высокий, Типоразмер кабельных вводов: PG 21 |
| Номер для заказа | <a href="#">1968350000</a>                                                                                                                                                        |
| Тип              | HDC 24D SZO 2PG21G                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248689392                                                                                                                                                                     |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                             |

## HDC 24D SZO 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |            |                         |            |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Высота                  | 74 мм      | Высота (в дюймах)       | 2,913 inch |
| Глубина                 | 92,5 мм    | Глубина (дюймов)        | 3,642 inch |
| Масса нетто             | 297 g      | Размеры крепежа, высота | 45 мм      |
| Размеры крепежа, ширина | 82 мм      | Ширина                  | 59,4 мм    |
| Ширина (в дюймах)       | 2,339 inch |                         |            |

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

## Экологическое соответствие изделия

|                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| REACH SVHC           | Lead 7439-92-1       |                       |
| Химическая стойкость | Вещество             | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
| Химическая стойкость | Вещество             | Вода                  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | УФ                    |
|                      | Химическая стойкость | Нестабильность        |
|                      | Вещество             | Озон                  |
| Химическая стойкость | Вещество             | Нестабильность        |

## Габаритные размеры

|                                        |         |                  |           |
|----------------------------------------|---------|------------------|-----------|
| Высота корпуса В                       | 74 мм   | Высота цоколя В1 | 5 мм      |
| Длина корпуса                          | 73 мм   | Кабельный вход   | с резьбой |
| Расстояние между отверстиями, длина А2 | 82 мм   | Ширина корпуса С | 43 мм     |
| Ширина цоколя С1                       | 55,5 мм |                  |           |

**HDC 24D SZO 2PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Исполнение**

|                                    |                                  |                                   |                          |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка  | Нижняя часть                     | Исполнение затворной системы      | Центральный замок сверху |
| Исполнение корпуса                 | Корпус для монтажа на основаниях | Исполнение скобы                  | Центральная скоба        |
| Кабельный вход                     | с резьбой                        | Количество кабельных входов сбоку | 2                        |
| Количество кабельных входов сверху | 0                                | Конструкция                       | высокий                  |
| Момент затяжки                     | 1,2 Nm                           | Подходит для ModuPlug®            | Да                       |
| Резьба (внутренняя)                | PG 21                            | Тип                               | Корпус основания         |
| Типоразмер                         | 4                                | Типоразмер кабельных вводов       | PG 21                    |
| Уплотнение                         | NBR                              |                                   |                          |

**Общие данные**

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 1,2 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**HDC 24D SZO 2PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

